

TRACTOR

▶ **4140**



**SOMOS EL PRIMER FABRICANTE  
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS**

**ZANELLO**

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: [info@zanellocmz.com.ar](mailto:info@zanellocmz.com.ar) / [www.zanello.com.ar](http://www.zanello.com.ar)

## MOTOR

Marca: YTO  
Modelo: LR6M5-23  
Cilindros: 6 (Seis)  
Cilindrada: 7.710 Cm3  
Potencia: (KW/HP) 102,95 / 140  
Torque: 540 Nm  
Aspiracion: Normal  
Regimen nominal: 2300 RPM  
Sistema de refrigeracion: Por Agua  
Sistema Inyección: Bomba Inyectora Lineal.

## TRANSMISIÓN Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada  
Numero de marchas: 24 avance / 8 retroceso  
Velocidades: de 4 a 12 Km/h 10  
Bloqueo de diferencial trasero: Mecanicos  
Embrague: Bidisco  
Accionamiento / Diametro (mm): Mecanico/ 12"

## EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico  
Diferencial: Con autobloqueantes

## TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente/Sincronica  
Accionamiento: Mecanico  
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000  
Potencia a la T.D.F: 135,6 / 99,70 Hp - Kw

## NEUMÁTICOS: Delanteros / Traseros

Satandard: 14.9 x 26 18.4 x 38 Simples y Duales  
Opcional: 14.9 x 2623.1 x 30 Simples  
Velocidades

## FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajustable.  
Accionamiento: Hidraulico  
De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio

## SISTEMA HIDRAULICO

Tipo: Centro abierto - semi separado  
Bomba: De engranajes  
Presion: (Bar) Caudal (L/min.): 160 / 46,0  
Salida de control remoto: 3 Dobles.  
Accionamiento: Mediante valvula Mecanica  
Direccion: Hidrostática

## CAPACIDADES


Tanque combustible: (Ltrs.) 230  
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 80 max.  
Carter del motor: (Ltrs.)18  
Transmision: (Ltrs.) 75  
Eje delantero: (Ltrs.) 8

## PESO Y DIMENSIONES

Peso Minimo sin lastre: (Kg) 5710  
Peso maximo con lastre: (Kg) 7525  
Distancia entre ejes: (mm) 2688,5  
Largo total: (mm) 5050  
Altura maxima: (mm) 3100  
Radio minimo de Operación: 7 mts.

## EQUIPAMIENTO

Contrapesos: delanteros: 10 (Diez)  
Contrapesos traseros: 2 por Rueda  
Techo parasol de P.R.F.V.: Opcional  
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Estándar  
AA/CC: Estandar  
Tres puntos con control de profundidad: Opcional



CONCESIONARIO OFICIAL:

# ZANELLO